

Fiche technique

Valticino >

> Programmeur YL-21055



DESCRIPTION :

Application

- Unité de commande à robinet à sortie unique

Spécifications

- Alimentation centrale : batterie 3 V (2 x 1,5 AA)
- Degré de protection : IP65
- Valve on/off intégrée

- Filettatura: in/out 3" M/M
- Pression de travail maximale : 6 bar
- Débit maximal : 1000 l/h

Caractéristiques

- Affichage LCD affichage
- Rotor sélection des fonctions
- Touches de commande
- Temps d'arrosage : de 5 sec à 360 min

- Fréquence de 10 sec à 7 jours
- Capteur de pluie réglable
- Prédiposition pour capteur de pluie ou capteur d'humidité

Cod.	Modèle	Ø valves
OPG500	YL21055	3/4"

> Programmeur YL-21068



DESCRIPTION :

Application

- Unité de commande de robinet à double sortie

Spécifications

- Alimentation centrale : batterie 3 V (2 x 1,5 AA)
- Degré de protection : IP65
- Valve on/off intégrée

- Filettatura: in/out 3" M/M
- Pression de travail maximale : 6 bar
- Débit maximal : 1000 l/h

Caractéristiques

- Affichage LCD affichage
- Rotor sélection des fonctions
- Touches de commande
- Temps d'arrosage : de 5 sec à 360 min

- Fréquence de 10 sec à 7 jours
- Capteur de pluie réglable
- Prédiposition pour capteur de pluie ou capteur d'humidité

Cod.	Modèle	Ø valves
OPG501	YL21068	3/4"

> Capteurs

Cod.	Modèle	Description	
OPG504	YL21103	Capteur de pluie - 5 m câble	
OPG505	YL21106	Capteur d'humidité - 5 m câble	

SCARABELLI IRRIGAZIONE s.r.l. • Via Viadagola 48 • 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39(0)51 763.363 • Fax +39(0)51 763.397 • www.scarabelli.it • info@scarabelli.it